



C.F.Partner SRL,
Chauffage&Sanitaire
BE 0783 769 304
c.f.partner@hotmail.com
+32 472550922
Facebook : CF Partner
<https://www.cf-partner.be/>

HAGUE MAXIMIZER®

!!! Offre exceptionnelle !!!

Modèle de très haute gamme pour 2 à 9 personnes

Adoucisseur 2290€ + Accessoires de raccordement et montage 480€

~~2770€ HTVA~~ / **1990€ HTVA**

Garantie de 3 ans avec la possibilité de la prolonger à 10 ans

Stock limité



TYPE 9

- Trois traitements en un grâce à la bouteille de résines compartimentée.
- Filtre, adoucissement et réduction du chlore.
- Filtre à rinçage inverse intégré.
Pas d'échange d'élément filtrant.
- Désinfection antibactérienne continue.
- Régénération de 12 à 24 minutes.
- Super économique en sel et en eau de rinçage.

Conditions de placement pour cette offre :

Disposer :

- D'un espace de 38/48/78 cm en face de votre compteur d'eau
- D'une prise de 230V à moins de 2 mètres.
- D'une évacuation à moins de 2 mètres

TYPE 9AC

- Quatre masse filtrante en une machine.
- Filtration, adoucissement, réduction du chlore, élimination de l'odeur, de la couleur et des métaux lourds de l'eau.
- Filtre à rinçage inverse intégré.
Pas d'échange d'élément filtrant.
- Désinfection antibactérienne continue.
- Idéal pour le traitement de l'eau de ville.
- De l'eau potable dans toute la maison, à chaque robinet!
- Régénération de 20 à 24 minutes.
- Super économique en sel et en eau de rinçage.

Données	Maximizer 4	Maximizer 7	Maximizer 9	Maximizer 5AC*	Maximizer 9AC*
LXPXH	290 X 470 X 550	375 X 476 X 654	375 X 476 X 781	375 X 476 X 654	375 X 476 X 781
Capacité de résines	11 L	20 L	28 L	14 L	20 L
Charbon actif	-	-	-	6 L	8 L
Capacité	66 f ^o	120 f ^o	168 f ^o	84 f ^o	120 f ^o
Consommation en sel	0,5 kg	1,1 kg	1,4 kg	0,7 kg	1,1 kg
Consommation en eau	36 L	61 L	102 L	48 L	105 L
Durée de régénération	12 min	20 min	24 min	20 min	24 min
Réserve en sel	14 kg	50 kg	75 kg	50 kg	75 kg
Débit nominal	2,2m ³ /h	3,6m ³ /h			
Pression de service	2 – 6 bar				
Température maximale	40 ^o C				
Raccordement	1"				
Alimentation	230 V / 50 Hz				
Régénération forcée obligatoire	Programmable				
Bypass	Compris				

CONTROLLER

- Régénération en rapport du volume utilisé.
- Contrôle permanent patenté, adaptation permanente des paramètres pour une utilisation continue de l'eau douce.
- Programmation aisée par phases successives.

FILTRE INCORPORE

- Pour particules et sédiments et ce sur la totalité de l'installation
- Rinçage automatique inversé lors de chaque régénération sans échange d'éléments filtrants.

BYPASS

- Monté en usine.
- Facile à utiliser.

AVANTAGES INNOVATIFS

- Désinfection active anti bactérienne en continu.
- Sécurité antidébordement par le système « Shut-off » sur le flotteur.
- Résines d'adoucissement de haute capacité alimentaire bloqué sur le principe «Vaccum»
- Fonctionnement ultra silencieux.
- Retenue du chlore et des métaux lourds en permanence.
- Module de potabilisation*



HAGUE
MAXIMIZER

